



MINICASEIFICIO

Modello da 250 e da 500 Lt



BRAUMASTER

Via Monte Pasubio, 2
32032 FELTRE (BL)
TEL ++39.0439.840910
FAX ++39.0439.849182
info@braumaster.com
www.braumaster.com

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

IMPIANTO premontato su telaio in acciaio comprendente apparato di circolazione acqua calda e fredda

Scarico di grossa sezione ad altezza idonea allo scarico su tavolo spersorio

QUADRO CONTROLLO con **DUE termostati elettronici** per controllare sia la temperatura del vapore che la temperatura del prodotto in vasca. su selettore agitazione spento, manuale o automatico

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO in alto ad acqua di fonte e riscaldamento con intercapedine di vapore prodotto dal generatore elettrico incorporato. Con scarico a grande sezione per facilitare la distribuzione della cagliata.

CALDAIA ACQUA CALDA con alimentazione elettrica. Con Pompa di ricircolazione acqua calda dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge .

REGISTRATORE DI TEMPERATURA per controllare il rispetto dei parametri da parte degli operatori

AGITATORE cagliata a giri regolabili con inverter sul coperchio vasca, dotato di cerniera con molla per facilitare l'apertura aumenta il rendimento termico e riduce i tempi di lavorazione .

Per i modelli fino a 500 Lt è consigliato rompere la cagliata manualmente.

ALTRE APPLICAZIONI

Questa unità può essere impiegata inoltre per produrre acqua calda o mantenere a temperatura costante il formaggio fresco: Stufatura.

Al suo interno si possono lavare gli stampi immergendoli in soluzioni caustiche calde riciclando queste ultime con la pompa